



OrganoWood® 02 Protezione superficiale

Descrizione del prodotto

Trattamento finale (fase 2 di 2) e per la manutenzione delle superfici in legno all'aperto già trattate con OrganoWood® 01 Trattamento protettivo.

Il liquido ha una colorazione biancastra, ma diventa trasparente quando asciuga. La superficie trattata è traspirante.

02 La Protezione superficiale fa parte del sistema di protezione del legno OrganoWood®.

Campi di utilizzo

Si usa per conferire al legno caratteristiche idrorepellenti, riduce il rischio di attacco dei microorganismi rendendo il legno più liscio e facile da pulire.

Quando il liquido si è asciugato e lo strato superficiale si è indurito, si crea una superficie idrofoba attorno alle fibre del legno che riduce la penetrazione di umidità, acqua e sporco portato dall'acqua. Inoltre riduce gli assestamenti del legno dovuti all'umidità contrastando la formazione di spaccature, e consentendo un ingrigimento più uniforme. Le caratteristiche idrorepellenti si notano già dopo qualche giorno, ma raggiungono l'effetto definitivo dopo circa 2-3 settimane. A temperature basse, il processo di indurimento può richiedere più tempo.

02 Protezione superficiale deve inoltre essere usato sul legno OrganoWood® impregnato in autoclave con silicio, ad esempio sui tagli, dopo la foratura e per manutenzione.

Leggi altro su www.organowood.com

Se necessario, effettuare un ulteriore trattamento con 02 Protezione superficiale, ad esempio sulle zone più consumate oppure dopo una pulizia approfondita. Consigli: Quando il legno inizia ad assorbire l'acqua, è tempo di ripetere il trattamento.

Marchio ambientale e bioedilizia

OrganoWood® 02 Protezione superficiale è un prodotto a base d'acqua con minerali di silicio ed estratti naturali di piante. 02 Protezione superficiale è inserito nella lista del portale per i prodotti per la casa Il Cigno e può essere usato in edifici con marchio Il Cigno. Il prodotto ha ricevuto una classe ambientale B da SundaHus ed è raccomandato da Byggvarubedömningen e da BASTA.

Modo d'uso

Applicare 02 Protezione superficiale sul legno asciutto. Non applicare in caso di pioggia, gelo o rugiada. Temperatura di lavoro minima +10°C. Resa circa 1 litro/8-10 m² Su legno tagliato non trattato, ad esempio per facciate, la capacità di assorbimento del liquido è maggiore e quindi la resa minore.

1. Agitare bene la confezione. Versare 02 Protezione superficiale in un contenitore di plastica.
2. Applicare il prodotto nel verso delle fibre del legno con



Le informazioni in questa scheda prodotto si basano sui risultati dei test effettuati da OrganoWood AB e dall'esperienza sull'uso del prodotto. OrganoWood AB non si assume alcuna responsabilità per un uso errato del prodotto.

Produttore: OrganoClick AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organoclick.com, +46 (0)8 674 00 80. www.organoclick.com

Vale a partire dal 01-04-2022. L'ultima versione della presente scheda di prodotto può essere scaricata da www.organowood.com



OrganoWood®



un pennello o un rullo. Non usare una quantità di liquido superiore a quanto il legno possa assorbire.

3. Lasciare asciugare 2-4 ore.

Ambiente, sicurezza e sostenibilità

Ripulire gli attrezzi con acqua. Il prodotto è acido, indossare adeguate protezioni per gli occhi e le mani durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua.

Conservare tra 5 e 30 °C. Non esporre il prodotto al gelo.

Il prodotto si conserva 2 anni nella confezione originale ben chiusa. Non versare nella confezione residui di prodotto già usato.

Il prodotto non è classificato come nocivo per l'ambiente, ma si raccomanda di portare i residui di prodotto concentrato per lo smaltimento in un'ecoisola. Smaltire l'imballaggio insieme alla plastica.

Manutenzione

Per la manutenzione, si consiglia di lavare la superficie con OrganoWood® Detergente per legno. Se la superficie è soggetta a usura meccanica, ad esempio in zone di forte passaggio, spostamento di mobili, oppure se viene lavata con detersivi aggressivi oppure con acqua ad alta pressione (che dovrebbe essere evitato), lo strato superficiale delle fibre legnose e quindi anche il trattamento si consuma.

Se necessario, effettuare un ulteriore trattamento con 02 Protezione superficiale.



Good Environmental Choice

Il sistema completo di protezione del legno è composto da Detergente per legno (lavaggio preparatorio e di manutenzione), 01 Trattamento protettivo (protezione di base) e 02 Protezione superficiale (trattamento finale). 01 Trattamento protettivo e Detergente per legno riportano il marchio Bra Miljöval di Naturskyddsforeningen.

