



OrganoWood® Trærensøring

Produktbeskrivelse

OrganoWood® Trærensøring er en miljømærket trærensøring i superkoncentrat.

OrganoWood Trærensøring indgår i OrganoWood® træbeskyttelsessystem.

Anvendelsesområde

Anvendes til forvask før behandling med 01 Træbeskyttelse og til vedligeholdelsesvask, universalløser og grovrensøring af alle typer træ udendørs, f.eks. altaner og udendørsmøbler.

Vedligeholdelsesvask anbefales for at undgå, at snavs sætter sig fast, og at der opstår vækst. Efter grovrens af træværket anbefales genbehandling med OrganoWood® 02 Overfladebeskyttelse for at genoprette træoverfladens vandafvisende egenskaber fuldstændigt.

Miljømærket og miljøklassificeret

OrganoWood® Trærensøring er vandbaseret og består af kiselminerale og naturlige plantestoffer. Trærensøring er mærket med den svenske Naturskyddsforenings Bra Miljöval, er opført i Svanens portal for husprodukter og kan bruges i svanemærkede bygninger. Den har også miljøklasse B hos SundaHus og anbefales af Byggvarubedömningen samt BASTA.

Sådan gør du

Før behandling med OrganoWood® 01 Træbeskyttelse, skal du rensøring med OrganoWood® Trærensøring. Gælder også nyt trykimprægneret træ. En flaske rækker til 125 m² forvask/grovrensøring eller til 250 m² vedligeholdelsesvask.

1. Børst alt løst snavs af træoverfladen. Skyl overfladen af med rent vand.
2. Ryst emballagen. Fortynd i henhold til vejledningen, alt efter hvor snavset træoverfladen er.
3. Benyt en skurebørste, moppe eller lignende. Undgå højtryksspuling, da det kan give slid på træet.
4. Skyl grundigt med vand. Lad træoverfladen tørre helt.

Tip: Vask mindst 24 timer før påføring af træbeskyttelsen.

Miljø, sikkerhed og holdbarhed

Opbevares ved 5-30 °C. Produktet må ikke udsættes for frost. Holdbarhed i velforseget emballage 5 år. Hæld ikke brugt væske tilbage i den originale emballage.

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt affald, men vi anbefaler, at resterende koncentreret væske afleveres på genbrugspladsen.





Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesvask med OrganoWood® Trærensring anbefales. Hvis overfladen slides mekanisk, f.eks. hvor man går ofte, møbler flyttes, eller hvis overfladen vaskes med kraftig trærensning eller højtryksvask (bør undgås), kan det yderste lag træfibre blive slidt væk og dermed også behandlingen. Om nødvendigt genbehandles med 02 Overfladebeskyttelse. Ved kraftig slidage eller grovrengøring kan det være nødvendigt at genbehandle slidte partier med 01 Træbeskyttelse.



Det komplette træbeskyttelsessystem består af Trærensring (for- og vedligeholdelsesvask), 01 Træbeskyttelse (grundlæggende beskyttelse) og 02 Overfladebeskyttelse (afsluttende behandling). 01 Træbeskyttelse og Trærensring er mærket med den svenske Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.