


03. TRÄRENGÖRING



Informationen i detta produktdatablad innehåller riktlinjer om OrganoWood® 03. Trärengöring som kommer från Säkerhetsdatablad, OrganoWood AB:s testresultat och samlade erfarenheter om produkten. OrganoWood AB tar inte ansvar för felaktig användning av produkten. Den senaste versionen av detta produktdatablad kan hämtas på OrganoWood AB:s hemsida: www.organowood.com.

Produktbeskrivning

OrganoWood® 03. Trärengöring är ett vattenbaserat superkoncentrat som används för rengöring av lätt eller hårt nedsmutsade trätytor utomhus.

Miljö

OrganoWood® 03. Trärengöring innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Produkten är miljömärkt "Bra Miljöval", miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas av Byggarubedömningen samt BASTA. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen.

Åtgång

Allrengöring: 1 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

Grovrengöring: 2 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

Gör så här

Borsta bort all eventuell lös smuts från träytan. Späd OrganoWood® 03. enligt instruktionen för allrengöring eller grovrengöring beroende på hur smutsig träytan är. Rengör med det utspädda rengöringsmedlet genom att använda en skurborste, trasa, mopp, eller liknande. Produkten ska inte användas tillsammans med högtryckstvätt, då högtryckstvätten kan slita bort fibrer av träet. Avsluta med att skölja noga med vatten. Låt träytan torka. Efter grovrengöring av virket rekommenderas efterbehandling med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för att till fullo återställa träytans vattenrepellens.

Produkten skall förvaras i försluten förpackning i 10–30°C och är då stabil i minst två år. Gammal vätska lämnas in på närmaste återvinningscentral.