

# ORGANOWOOD®

GER SILVERGRÅTT OG MER HOLDBART TRE



MILJØMERKET  
TREBESKYTTELSE



Beskytter treet,  
minimalt vedlikehold  
og sølvgrå farge!

# **INNOVATIV, MILJØVENNLIG TREBESKYTTELSE INSPIRERT AV NATUREN**

**OrganoWood® har tatt naturens knep til hjelp for å utvikle en unik og effektiv trebeskyttelse helt utengifter. Prinsippet er genialt enkelt.**

Produkterna i OrganoWood®s tråskyddsysteimiterner den naturliga fossiliseringprocessen av organiskt material och lotusblommans superhydrofoba (vattenavstötande) egenskaper.

## **OrganoWood 01. Trebeskyttelse: Flamme- og råtebeskyttelse**

I stedet for impregnering med soppgifter, kobles silisiumstoffer til trefibrene. Dette skaper en fysisk sperre mot råtesopp og gir flammebeskyttende egenskaper. Brukt på tradisjonelt trykkimpregnert tre vil det danne en hardere og lysere overflate. Miljøklassifisert som Bra Miljöval.

## **OrganoWood 02. Trebeskyttelse: Smuss- og vannbeskyttelse**

Tilfører vannavstøtende molekyler til trefibrenes overflate, noe som får vanndråpene til å rulle av treverket. Ved at treverket blir vannavstøtende, reduseres vanninntrengingen og bevegelsene i treet, og dermed dannes det færre sprekker.

## **OrganoWood 03. Trerengjøring**

Et rengjøringsmiddel i superkonsentrat. Benyttes til lett eller grov rengjøring av alle treflater utendørs. Miljøklassifisert som Bra Miljöval.

De patenterte trebeskyttelsesteknikkene er utviklet på grunnlag av mange års svensk forskning ved universitetet i Stockholm og Sveriges lantbruksuniversitet. Produktene produseres av OrganoWood AB i Stockholm.



## 01. TREBESKYTTELSE: FLAMME- OG RÅTEBESKYTTELSE

- Effektivt vannbasert trebeskyttelsesprodukt som består av silisiummineraler og naturlige vekststoff er. Det behandlede treet får flammebeskyttende egenskaper og bedre motstand mot råte.
- Fri for miljøskadelige tungmetaller, biocider og løsemidler. Klassifisert som Bra Miljöval av den svenska Naturskyddsföreningen och rekommenderas av Byggvarubedömningen.
- For miljöer där trebeskyttelsen kräver att bli förstärkt – terrasser, bryggor, gjerder, veggpanel, tremöbler m.m.
- Produktet kan användas på nytt eller gammalt trykkimpregnert trä, kärnefurur, gran och lärk.
- Färdig behandling på 1 dag. Kun 1 påförsning, 1 liter räcker till ca. 8-10 m<sup>2</sup>.
- Ger en mikroporös, pustande överfläkt.
- Behandlat trä får en ljus, slett överfläkt som eldes växlar och med tiden får en naturlig silvergrå nyans.
- Används dessutom till att förseglade endevad på OrganoWood®-modifiterat trä.

Produktet ska användas tillsammans med OrganoWood 02. Trebeskyttelse: Smuts- & vattenbeskyttelse i utvändiga miljöer för en långtidsverkande effekt. Det ger ett komplett trebeskyttelsessystem som ytterligare förlängar träets livslängd, motverkar fuktskador och överfläcksutveckling på träverket och bibehåller överfläkten hårt och välbehandlat längre. Produkten finns i storlekarna 1L, 3L, 5L och 10L.





## 02. TREBESKYTTELSE: SMUSS- OG VANNBESKYTTELSE

- Effektivt vannbasert trebeskyttelsesprodukt som består av en vannemulsjon med organiske silisiumpolymærer og naturlige vekststoffer. Det behandlede treet får en bedre beskyttelse mot smuss og vann.
- For miljøer der fuktighetsbeskyttelsen trenger å bli forsterket – terrasser, brygger, gjerde, veggpanel, tremøbler m.m.
- Fri for miljøskadelige tungmetaller, biocider og løsemidler.
- Motvirker overflatepåvekst, mugg og sprekkdannelse.
- Mikroporøs, pustende overflate.
- Behandlet tre får en lys, slett overflate som eldes vakkert og med tiden får en naturlig sølvgrå nyanse.
- For nytt eller gammelt treverk.
- Ferdig behandling på 1 dag. 1 liter rekker til ca. 8-10 m<sup>2</sup>.

Produktet brukes sammen med OrganoWood 01.

Trebeskuttelse: Flamme- og råtebeskyttelse på trykkimpregnert tre, lerk, kjernefuru eller gran for komplett trebeskyttelse. Kan også brukes på flere typer løvtrær (se tabell). OrganoWood, OrganoWood Select eller OrganoWood Select Plus-behandlat virke slutbehandlas/underhålls med OganoWood 02.  
Träskydd: Smuts- och vattenskydd. Produkten finns i storlekarna 1L, 3L, 5L och 10L.





## 03. TRERENGJØRING

- Miljømerket rengjøringsmiddel for treoverflater utendørs. Klassifisert som Bra Miljöval av den svenske Naturskyddsföreningen.
- Et superkonsentrat som brukes til rengjøring av lett eller kraftig tilsmussede flater, før eller etter behandling med OrganoWood® Trebeskyttelse.
- 0,5 liter superkonsentrert OrganoWood 03. Trerengjøring rekker til rengjøring av ca. 250 m<sup>2</sup> lett tilsmusset overflate eller ca. 125 m<sup>2</sup> kraftig tilsmusset overflate.
- Efter grovrengöring av OrganoWood®-behandlat virke rekommenderas efterbehandling med OrganoWood 02. Träskydd för att till fullo återställa träytans vattenrepellens.
- Produkten ska inte användas tillsammans med högtryckstvätt, då högtryckstvätten kan orsaka förslitningar av träet.

### FORBRUK

- Lett tilsmusset overflate (allrengjøring): 1 dl OrganoWood 03. Trerengjøring blandes i 5 liter lunkent vann (den ferdige blandingen rekker til ca. 50 m<sup>2</sup>).
- Kraftig tilsmusset overflate (grovrengjøring): 2 dl OrganoWood 03. Trerengjøring blandes i 5 liter lunkent vann (den ferdige blandingen rekker til ca. 50 m<sup>2</sup>).





**TRESLAG**

01. TREBESKYTTELSE PÅ  
HELA YTAN + KAPSNITT  
02. TREBESKYTTELSE PÅ  
HELA YTAN + KAPSNITT  
Torketid/utlufning  
for behandling  
Vedlikehold ved behov  
med 02. Trebeskyttelse

TRYKKIMPREGNERT	X	X	12U	X
GRAN	X	X	-	X
LERK	X	X	-	X
KJERNEFURU	X	X	12U	X
EIK***	X	X	12U	X
THERMOWOOD***	X	X	-	X
CUMARO***	X	X	-	X
CEDER (WESTERN RED)***	X	X	-	X
ORGANOWOOD	X*	X	-	X
ORGANOWOOD SELECT	X*	X	-	X
ORGANOWOOD SELECT PLUS	X*	X*	-	X

\* Endast vid kapsnitt/ändträ U = uker

\*\*\* Färgförändring kan ske efter behandling med 01, återgår till normal ton efter ca 1 månad

Vi rekommenderar alltid behandling med 02. på synliga kapsnitt

Ved behandling av andre treslag enn dem som er nevnt ovenfor, kontakt OrganoWood® eller Alanor for råd før behandlingen påbegynnes.

NY, UBEHANDLET FURU

FÖR  
BEHANDLING

NYTT, TRYKKIMPREGNERT TRE

ETTER 1- 2 ÅR  
BEHANDLET MED  
01. OCH 02.  
TREBESKYTTELSE

Virke behandlat med OrganoWood träskydd kommer att åldras naturligt och anta en silvergrå ton med tiden.

**ORGANOWOOD®**

[www.organowood.com](http://www.organowood.com)



**DISTRIBUTÖR, TEKNISK SUPPORT OCH PRODUKTBALD:**

**Alanor, Tvervedveien 2-6**

**Skallevold, Tolvsrød**

**+47 33 36 29 70, post@alanor.no**

**[www.alanor.no](http://www.alanor.no)**