



OrganoWood® Trärengöring

Produktbeskrivning

OrganoWood® Trärengöring är en miljömärkt trärengöring i superkoncentrat.

OrganoWood Trärengöring ingår i OrganoWood® träskyddssystem.

Användningsområde

Används till förtvätt innan behandling med 01 Träskydd samt till underhållstvätt, allrengöring och grovrengöring av all typ av trä utomhus, t.ex. altaner och utemöbler.

Underhållstvätt rekommenderas för att undvika att smuts får fäste och påväxt sker. Efter grovrengöring av virket rekommenderas återbehandling med OrganoWood® 02 Ytskydd för att helt återställa träytans vattenavvisning.

Miljömäkt och miljöklassad

OrganoWood® Trärengöring är vattenbaserade och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Trärengöring är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader, samt har miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggsvarubedömningen samt BASTA.

Gör så här

Rengör innan behandling med Trärengöring. Gäller även för nytt tryckimpregnerat virke. En flaska räcker till 125 m² förtvätt/grovrengöring eller för 250 m² underhållstvätt.

1. Borsta bort all lös smuts från träytan.
2. Skaka förpackningen. Späd enligt instruktionen beroende på hur smutsig träytan är.
3. Använd skurborste, mopp eller liknande. Undvik hög tryckstvätt, den kan orsaka förslitningar på träet.
4. Skölja noga med vatten. Låt träytan torka helt.

Tips: Tvätta minst en dag innan applicering av träskyddet.

Miljö, säkerhet och hållbarhet

Förvaras 5–30°C. Produkten får ej utsättas för frost. Hållbarhet väl försluten förpackning 5 år. Håll ej tillbaka använd vätska i förpackningen.

Produkten är ej klassade som miljöfarligt avfall men vi rekommenderar att överbliven koncentrerad vätska lämnas till miljöstation.





Underhåll

Underhållstvätt med OrganoWood® Trärengöring rekommenderas. Om ytan slits mekaniskt, t.ex. där man går ofta, möbler flyttas, eller om ytan tvättas med stark trärengöring eller högtryckstvätt (bör undvikas), kan det ytliga lagret med träfibrer nästas bort och därmed också behandlingen. Vid behov återbehandla med 02 Ytskydd.



Det kompletta träskyddssystemet består av Trärengöring (för- och underhållstvätt), 01 Träskydd (grundskydd) och 02 Ytskydd (slutbehandling). 01 Träskydd och Trärengöring är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.