



# OrganoWood® 02 Pintasuoja

## Tuotekuvaus

OrganoWood® 01 Puunsuojalla käsitellyn, ulkona käytettävän puun loppukäsittelyyn (vaihe 2/2).

Neste on väritään vaaleaa, mutta siitä tulee kuivessaan väritöntä. Käsitelty pinta on avoin diffuusiolle.

02 Pintasuoja on osa OrganoWood®-puunsuojausmenetelmää.

## Käyttöalueet

Tuote antaa puulle vettä hylkiviä ominaisuuksia, rajoittaa pintakasvuston riskiä ja muodostaa helpommin puhdistettavan pinnan.

Kun neste on kuivunut ja pintasuoja on kovettunut, puukuitujen ympärille muodostuu vettä hylkivä pinta, joka rajoittaa kosteuden, veden ja veden mukanaan tuoman lian pääsemistä puuhun. Samalla vähenee myös puun kosteudesta johtuva eläminen, mikä ehkäisee halkeilua ja tekee harmaantumisesta tasaisempaa. Vettä hylkivät ominaisuudet voi havaita jo muutaman päivän kuluessa, mutta niiden kehittyminen kestää noin 2–3 viikkoa. Kovettumisprosessi vie pidempään matalammassa lämpötilassa.

02 Pintasuojaa tulee käyttää myös piikäsittelyyn OrganoWood®-puutavaran käsittelyyn, esimerkiksi katkaisu- ja porauskohtiin sekä ylläpitoon. Lue lisää osoitteesta [www.organowood.com](http://www.organowood.com)

Käsittele tarvittaessa uudestaan 02 Pintasuojalla, esimerkiksi jos pinta on kulunut tai se on puhdistettu voimakkaasti.

Vinkki: Kun puu alkaa imeä itseensä vettä jatkuvasti, on aika käsitellä se uudelleen.

## Ympäristöystävällinen ja ympäristöluokiteltu

OrganoWood 01® Pintasuoja on vesiliukoista, ja se koostuu piimineraaleista ja luonnollisista kasviaineista. Pintasuoja on mukana Joutsenmerkitty talo -portaaliissa ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Sillä on myös B-luokan SundaHus-ympäristöluokitus ja tuotteita suosittelevat Byggarubedömningen ja BASTA.

## Tee näin:

Levitä 02 Pintasuoja kuivalle puulle. Älä tee käsittelyä sateisella tai kasteisella säällä tai pakkasella. Työskentelylämpötilan on oltava vähintään +10 °C. Menekki noin 1 litra / 8–10 m<sup>2</sup>. Käsittelemättömän sahatun puun, kuten julkisivun, kyky imeä nestettä on suurempi, joten menekki on suurempi.

1. Ravista pakkausta. Kaada 02 Pintasuojaa muoviasiastiaan.
2. Levitä tuote puunsiiden suunnassa pensselillä tai telalla. Älä käytä enempää nestettä kuin mitä puu pystyy imemään.
3. Anna kuivua 2–4 tuntia.



Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ja ohjeet perustuvat tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen, OrganoWood AB:n testituloksiin ja kokemukseen. OrganoWood AB ei ole vastuussa tuotteen väärinkäytöstä.

Valmistaja: OrganoClick AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, [info@organoclick.com](mailto:info@organoclick.com), +46 (0)8 674 00 80. [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com)

**Voimassa 1.9.2022 alkaen.** Tuotetietojen viimeisimmän version voi ladata osoitteesta [www.organowood.com](http://www.organowood.com)



OrganoWood®



## Ympäristö, turvallisuus ja säilyvyys

Puhdista välineet vedellä. Tuote on hapan. Suojaa silmät ja kädet ennen käyttöä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä.

Säilytyslämpötila 5–30°C. Tuotetta ei saa altistaa pakkaselle. Säilyy hyvin suljetussa pakkauksessa 2 vuotta. Älä kaada käytettyä nestettä takaisin pakkaukseen.

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi jätteeksi, mutta suosittelemme, että yli jäänyt neste vietään jäteasemalle. Kierrätä pakkaus muovijätteenä.

## Ylläpito

Suositlemme ylläpitopesua OrganoWood®-puupesulla. Jos pinta on kulunut mekaanisesti esimerkiksi kävelystä, kalusteiden siirtämisestä tai pesusta vahvoilla puhdistusaineilla tai painepesurilla (tulee välttää), puun pintakerros ja siten käsittely saattaa kulua pois. Käsittele tarvittaessa uudestaan 02 Pintasuojalla.



Bra Miljöval

**Täydellinen puunsuojausmenetelmä sisältää** Puupesun (esi- ja ylläpitopesuun), 01 Puunsuojan (perussuoja) ja 02 Pintasuojan (loppukäsittely). 01 Puunsuoja ja Puupesu -tuotteilla on Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljöval -merkintä.