



OrganoWood® Puupesu

Tuotekuvaus

OrganoWood® Puupesu on ympäristömerkitty supertiivistetty puunpesuaine.

Puupesu on osa OrganoWood®-puunsuojausmenetelmää

Käyttöalueet

Käytetään esipesuun ennen käsittelyä 01 Puunsuojalla sekä kaikenlaisen ulkona käytettävän puun, kuten terassien ja puutarhakalusteiden, ylläpitopesuun, yleispuhdistukseen ja syväpuhdistukseen.

Suosittelemme ylläpitopesua, jotta lika ei ehdi tarttua eikä kasvustoa ala muodostua. Syväpuhdistuksen jälkeen puu kannattaa käsitellä uudelleen OrganoWood® 02 Pintasuojalla, joka palauttaa pinnan vedenhylykkyden.

Ympäristötehokas ja ympäristöluokiteltu

OrganoWood® Puupesu on vesiliukoista, ja se koostuu piimineraaleista ja luonnollisista kasviaineista. Puupesulla on Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljöval -merkintä, se on mukana Joutsenmerkitty talo -portaalissa ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa. Sillä on myös B-luokan SundaHus-ympäristöluokitus ja tuotteita suosittelevat Byggarubedömningen ja BASTA.

Tee näin

Puhdista puu OrganoWood® Puupesulla ennen käsittelyä OrganoWood® 01 Puunsuojalla. Koskee myös painekyllästettyä puutavaraa. Yksi pullo riittää 125 m²:n esipesuun/syväpuhdistukseen tai 250 m²:n ylläpitopesuun.

1. Harjaa irtolika pois puupinnalta. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä.
2. Ravista pakkausta. Sekoita ohjeiden mukaan likaisuuden perusteella.
3. Käytä kuurausharjaa, moppia tai vastaavaa. Vältä painepesurin käyttöä, sillä se voi aiheuttaa puun kulumista.
4. Huuhtelee huolellisesti vedellä. Anna puupinnan kuivua kokonaan.

Vinkki: Pese ainakin 24 tuntia ennen puunsuojan levittämistä.

Ympäristö, turvallisuus ja säilyvyys

Säilytyslämpötila 5–30°C. Tuotetta ei saa altistaa pakkaselle. Säilyy hyvin suljetussa pakkauksessa 5 vuotta. Älä kaada käytettyä nestettä takaisin pakkaukseen.

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi jätteeksi, mutta suosittelemme, että yli jäänyt neste vietään jäteasemalle.





Ylläpito

Suosittellemme ylläpitopesua OrganoWood®-puupesulla. Jos pinta on kulunut mekaanisesti esimerkiksi kävelystä, kalusteiden siirtämisestä tai pesusta vahvoilla puhdistusaineilla tai painepesurilla (tulee välttää), puun pintakerros ja siten käsittely saattaa kulua pois. Käsittele tarvittaessa uudestaan 02 Pintasuojalla. Jos puu on kulunut voimakkaasti tai se syväpestään, kuluneet osat voi olla tarpeen käsitellä uudelleen 01 Puunsuojalla.



Täydellinen puunsuojausmenetelmä sisältää Puupesun (esi- ja ylläpitopesuun), 01 Puunsuojan (perussuoja) ja 02 Pintasuojan (loppukäsittely). 01 Puunsuoja ja Puupesu -tuotteilla on Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljöval -merkintä.

