



OrganoWood® Holzreiniger

Produktbeschreibung

OrganoWood® Holzreiniger ist ein mit dem Umweltzeichen versehener Holzreiniger in Superkonzentrat.

OrganoWood Holzreiniger ist Teil des Holzschutzsystems von OrganoWood®.

Anwendungsbereich

Wird vor der Anwendung von 01 Holzschutz und zur Instandhaltungsreinigung, Grundreinigung und groben Reinigung von Hölzern im Außenbereich, z. B. Balkone und Gartenmöbel, verwendet.

Eine Instandhaltungsreinigung wird empfohlen, um Schmutzanhaftungen und Bewuchs zu vermeiden. Nach der Grobreinigung des Holzes wird eine Nachbehandlung mit OrganoWood® 02 Oberflächenschutz zur vollständigen Wiederherstellung der wasserabweisenden Eigenschaften der Holzoberfläche empfohlen.

Mit Umweltzeichen zertifiziert und umweltklassifiziert

OrganoWood® Holzreiniger ist auf Wasserbasis und besteht aus Siliziummineralien und natürlichen Pflanzenstoffen. Der Holzreiniger ist mit der Kennzeichnung „Bra Miljöval“ (Gute Umweltwahl) des schwedischen Naturschutzverbandes zertifiziert, ist im Produktportal des Nordischen Umweltzeichens Svanen aufgeführt und kann für Gebäude verwendet werden, die mit dem Nordischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind. Das Produkt hat bei SundaHus die Umweltklasse B erhalten und wird von Byggarubedömningen und BASTA empfohlen.

Wie folgt vorgehen

Vor der Behandlung mit OrganoWood® 01 Holzschutz mit OrganoWood® Holzreiniger reinigen. Dies gilt auch für neues druckimprägniertes Holz. Eine Flasche reicht für 125 m² Vorreinigung/grobe Reinigung oder für 250 m² Instandhaltungsreinigung.

1. Losen Schmutz von der Holzoberfläche abbürsten. Die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen.
2. Verpackung schütteln. Gemäß Anleitung verdünnen, je nach Verschmutzungsgrad der Holzoberfläche.
3. Eine Scheuerbürste, einen Mopp o. ä. verwenden. Keinen Hochdruckreiniger verwenden, da dieser das Holz schädigen kann.
4. Gründlich mit Wasser abspülen. Holzoberfläche vollständig trocknen lassen.

Tipp: Mindestens 24 Stunden vor dem Auftragen des Holzschutzes reinigen.

Umwelt, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Bei 5–30 °C lagern. Das Produkt darf keinem Frost ausgesetzt werden. Haltbarkeit bei gut verschlossener Verpackung: 5 Jahre. Gebrauchte Flüssigkeit nicht in die Originalverpackung zurückgeben.

Das Produkt ist nicht als umweltgefährdender Abfall eingestuft, wir empfehlen jedoch, die verbleibende konzentrierte Flüssigkeit in einer Entsorgungsstation abzugeben.



Die Angaben und Richtlinien in diesem Produktdatenblatt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts, den Testergebnissen und den gesammelten Erfahrungen von OrganoWood AB. OrganoWood AB übernimmt keine Haftung für eine falsche Anwendung des Produkts. Die neueste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.organowood.com.

Hersteller: OrganoClick AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organoclick.com, +46 (0)8 674 00 80. www.organoclick.com

Gültig ab 01.09.2022. Die neueste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.organowood.com.



OrganoWood®



Instandhaltung

Die Instandhaltungsreinigung mit OrganoWood® Holzreiniger wird empfohlen. Bei mechanischer Abnutzung der Oberfläche, z. B. an Stellen, die oft betreten werden, wo Möbel verschoben werden oder wenn die Oberfläche mit starkem Holzreiniger oder einem Hochdruckreiniger (sollte vermieden werden) gereinigt wird, kann die äußere Schicht mit Holzfasern abgetragen werden und damit auch die Holzschutzschicht. Bei Bedarf mit 02 Oberflächenschutz nachbehandeln. Bei starker Abnutzung oder grober Reinigung müssen die abgenutzten Stellen eventuell auch mit 01 Holzschutz nachbehandelt werden.



Good Environmental Choice

Das komplette Holzschutzsystem besteht aus Holzreiniger (Vorbehandlung und Pflege), 01 Holzschutz (Grundbehandlung) und 02 Oberflächenschutz (Endbehandlung). 01 Holzschutz und Holzreiniger sind mit der Kennzeichnung „Bra Miljöval“ (Gute Umweltwahl) des schwedischen Naturschutzverbandes zertifiziert.

